

EC type examination certificate
EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CM0541

Product Identification No.
 Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) <i>EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
Distributor <i>Vertreiber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Pressure relief valve for LPG-tanks (4326)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure relief valve for LQP-tanks
Model <i>Modell</i>	7583; 8684; 8685
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B 21/04/3468 EU from 29.04.2021 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 14129 (01.05.2014)

Date of Expiry / File No. 10.08.2031 / 21-0146-GDV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

13.09.2021 Kö A-1/2 *c.k. G. Lang*
 Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
7583	nominal diameter: 3/4" ambient temperature range: -40 ... 65 °C max. allowable pressure PS: 25 bar	
8684	nominal diameter: 1" ambient temperature range: -40 ... 65 °C max. allowable pressure PS: 35 bar	
8685	nominal diameter: 1 1/4" ambient temperature range: -40 ... 65 °C max. allowable pressure PS: 35 bar	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
7583	trip pressure depending on spring: 12,5 to 23,0 bar
8684	trip pressure depending on spring: 13,8 to 20,0 bar
8685	trip pressure depending on spring: 6,0 to 28,0 bar

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

body material:

- stainless steel: SA-351 Gr. CF-8M acc. ASTM A351 UNS J 92900 or SA 743 acc. ASTM UNS J92900 or
- copper alloy: CW617N acc. DIN 12165 or SB-283 acc. ASTM B 283 or C6300 acc. ASTM B16

connection: NPTF-thread