

EC type examination certificate
EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CN0224

Product Identification No.
 Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) <i>EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
Distributor <i>Vertreiber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Pressure relief valve for LPG-tanks (4326)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Safety valve for LPG-tanks
Model <i>Modell</i>	AA 3126; AA 3130; AA 3135
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B 21/04/3468 EU from 29.04.2021 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 14129 (01.05.2014)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	02.02.2032 / 21-0146-GDV

13.09.2021 Kö A-1/2 *1.A. K. König*
 Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
AA 3126	nominal diameter: 1/2" ambient temperature range: -40 ... +65 °C max. allowable pressure PS: 35 bar	
AA 3130	nominal diameter: 1" ambient temperature range: -40 ... +65 °C max. allowable pressure PS: 35 bar	
AA 3135	nominal diameter: 1 1/4" ambient temperature range: -40 ... +65 °C max. allowable pressure PS: 35 bar	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
AA 3126; AA 3130	trip pressure depending on spring: 17,2 to 22,5 bar
AA 3135	trip pressure depending on spring: 16,0 to 19,0 bar

Hints of Utilization / Remarks <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i>
body material: aluminum alloy ASTM B221 or ASTM B247